



- Maximale Dämpfung von seitlichen Nebengeräuschen, optimiert für Tonaufnahmen über Kamera
- Empfindlichkeit einstellbar auf die Entfernung der Schallquelle
- Minimierung von Windgeräuschen durch zuschaltbares Filter
- Mehr als 300 Std. Betriebszeit (mit nur einer AAA-Batterie)
- Sehr gute Körperschalldämpfung durch integrierte Schwinghalterung
- Schaumwindschutz im Lieferumfang enthalten

Empfohlenes Zubehör:

 MZW 400 Professionelles Zubehör-Kit mit Windschutz für Außenaufnahmen und 3,5 mm / XLR Adapter für den Einsatz des MKE 400 auf größeren Kameras

| Mikrofon | MKE 400 |
|-------------------------|-------------------------------|
| Richtwirkung | Superniere/Keule |
| Frequenzgang | 40 Hz – 20 kHz |
| Empfindlichkeit | 8 mV/Pa / 20 mV/Pa |
| Grenzschalldruckpegel | 126 dB / 118 dB |
| Ersatzgeräuschpegel | 21 dB(A), 32 dB (CCIR) |
| Stromversorgung | 1,5-V-Batterie (Typ AAA) |
| Betriebszeit | ca. 300 Stunden |
| Gewicht (ohne Batterie) | ca. 60 g |
| Wendelkabel | ca. 200 mm lang, 2,3 mm Ø mit |
| | 3,5-mm-Stereoklinkenstecker |

