MKE 2
Ansteckmikrofon

Das MKE 2 Gold ist ein hochwertiges, kleines Ansteckmikrofon für alle Bereiche der Live-Tonübertragungstechnik. Es erfüllt höchste Ansprüche an Klangqualität und Robustheit im harten Bühneneinsatz. Die ultraleichte Tandem-Membran und das verschweißte Gehäuse bieten einen optimalen Schutz gegen Schweiß.

MERKMALE

- Schweißgeschützt durch Tandemmebran
- Verzerrungsfreie Übertragung auch bei höchsten Schalldrücken
- Optimal zu tragen am Körper und am Kopf

PRODUKTVARIANTEN / LIEFERUMFANG

	Aufsteckkappen		Schminkschutz	Windschutz	Klammer		
	MZC 2-1	MZC 2-2		MZW 2	MZQ 02	Stecker	Verwendbar mit
MKE 2-4 Gold-C	●	●	●			3-Pin SE	SK 50/SK 250/SK 6000/ SK 9000/SK 2000/SK 5212
MKE 2-5 Gold-C	●	●	●			offenes Ende	
MKE 2-60 Gold-C	●	●	●				System K6
MKE 2-ew Gold	●	●	●	●	●	3,5 mm	ew G3/ew G4/ew D1/ Speechline DW/XSW
MKE 2 P-C	●					XLR-3	Videokamera Mischpult

ARTIKELNUMMERN

MKE 2-4 Gold-C	Art.-Nr. 004736
MKE 2-5 Gold-C	Art.-Nr. 004735
MKE 2-60 Gold-C	Art.-Nr. 004733
MKE 2-ew Gold	Art.-Nr. 009831
MKE 2 P-C	Art.-Nr. 004224

MKE 2
Ansteckmikrofon

FREQUENZGANG



TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip	dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon
Richtcharakteristik	Kugel
Freifeld-Leerlauf-Übertragungsfaktor (1 kHz)	5 mV/Pa, ± 3 dB
Grenzschalldruckpegel (1 kHz)	142 dB
Frequenzgang	20 bis 20.000 Hz ± 3 dB
Ersatzgeräuschpegel A-bewertet DIN IEC 651	26 dB
Ersatzgeräuschpegel CCIR-bewertet CCIR 468-1	39 dB
Stecker	siehe Produktvarianten
Kabellänge	ca. 1,60 m