

SxS PRO X Memory Card

Speicherkarte der Serie SxS PRO X (120 GB, 240 GB)



Übersicht

Ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s (1250 MB/s)*

Mit der erweiterten Schnittstelle PCIe Gen 3 und dem neu entwickelten einzigartigen intelligenten Controller von Sony bietet die Speicherkarte eine dreimal schnellere Ingest-Zeit als aktuelle Versionen. In Kombination mit dem neuen Lese-/Schreibgerät SBAC-T40 überträgt die PRO X 240-GB-Videos in ca. 3,5 Minuten auf den Computer, wodurch die Workflow-Effizienz für Profis erheblich verbessert wird.

Stabile 4K-Aufnahme von Videos in High Frame Rate

EB-Streamingtechnologie ermöglicht eine konstante 2-Wege-Kommunikation zwischen Speicherkarte und Camcordern von Sony und sorgt so für stabile HFR-Aufnahmen (High Frame Rate) ohne Geschwindigkeitsbeeinträchtigungen. Ermöglicht die Aufzeichnung von bis zu 45 Minuten XAVC 4K 60p (600 Mbit/s) auf einer 240-GB-Karte mit kompatiblen Camcordern von Sony, zum Beispiel VENICE.

Bewährte Zuverlässigkeit für Profis

Kontinuierlich durch strenge Kontrollen und verschiedene Tests zur Qualitätssicherung in der Produktion als vertrauenswürdigste professionelle Speicherkarte verifiziert.

Hilfsprogramm für Speichermedien

Die Anwendungssoftware Memory Media Utility von Sony stellt Funktionen zur Verwaltung von SxS-Speicherkarten bereit, wie die Bibliotheksfunktion, die Anzeige für die verbleibende Medienlebensdauer/-kapazität, gleichzeitige Datensicherung auf bis zu drei Speicherorten sowie schnelle/vollständige Formatierung.

Robustheit und Langlebigkeit

Die Speicherkarte hat eine Vielzahl von strengen Haltbarkeitstests bestanden und bietet hohe Zuverlässigkeit für professionelle Anwender, sodass deren hohe Anforderungen auch an extremen Drehorten erfüllt werden.

*Basierend auf internen Tests von Sony. Übertragungsraten können variieren und sind vom Hostgerät, dem Betriebssystem und den Einsatzbedingungen abhängig.

Technische Daten

Allgemeines	
Schnittstelle	ExpressCard/34, PCI Express der dritten Generation
Modellbezeichnungen	SBP-120F und SBP-240F

Kapazität*1	120 GB (SBP-120F) 240 GB (SBP-240F)
Max. Lesegeschwindigkeit*2	10 Gbit/s (1250 MB/s)
Min. Schreibgeschwindigkeit*2	4,8 Gbit/s (600 MB/s)
Min. Schreibgeschwindigkeit*2	1,3 Gbit/s (162,5 MB/s)
Betriebstemperatur	-25°C~65°C
Lagertemperatur	-40°C~85°C
Gewicht	Ca. 27 g
Abmessungen (B x T x H)	34 x 5 x 75 mm
Garantie	10 Jahre
Software	Hilfsprogramm für Speichermedien

Verwandte Produkte



PXW-X400
Fortschrittlicher XDCAM-Schulter-Camcorder mit gleichmäßigem Gewicht, drei 2/3" Exmor CMOS-Sensoren, verbesserter Netzwerkfähigkeit und geringem Stromverbrauch



PXW-X500
XDCAM-Camcorder mit drei 2/3" -PowerHAD-FX-Full HD-CCD-Sensoren und Multiformat-Aufzeichnung einschließlich XAVC



PMW-F55
Kompakte CineAlta-Kamera mit 4K-Super-35-mm-CMOS-Sensor für die Aufzeichnung von HD-, 2K- oder 4K-Bildern auf SxS-Speicherkarten und die Ausgabe von 2K/4K-Bildern in 16 Bit/RAW



PXW-Z280
Der weltweit erste 4K-Handheld-Camcorder mit 1/2"-3CMOS, 4K-Aufnahmefunktion bei 50p/60p, 12G-SDI, Dual-Link-Mobilfunkfunktionalitäten, 17-fachem Zoomobjektiv, erweitertem Autofokus zur Gesichtserkennung



PMW-F55LIVE
Kompakte CineAlta-Kamera mit 4K-Super-35-mm-CMOS-Sensor für die Aufzeichnung von HD-, 2K- oder 4K-Bildern auf SxS-Speicherkarten und die Ausgabe von 2K/4K-Bildern in 16 Bit/RAW



PXW-Z450
4K-HDR-Schulter-Camcorder mit 2/3"-Exmor-CMOS-Sensor, erweiterten Netzwerkfunktionen, niedrigem Stromverbrauch und optimaler Gewichtsverteilung



SBAC-T40
SxS memory card Thunderbolt 3 reader/writer



PMW-F5
Kompakte CineAlta-Kamera mit 4K-Super-35-mm-CMOS-Sensor für die Aufzeichnung von HD-/2K-Bildern auf SxS-Speicherkarten und die Ausgabe von 2K/4K-Bildern in 16 Bit/RAW



VENICE
Ein innovativer Vollformatsensor, phänomenale Farben, eine benutzerfreundliche Bedienung: All das bietet die Kamera der nächsten Generation.

Galerie

